



TRACTION BULL BLOC GiS

Banner

Batérie Bloc GiS: Typy GiS 6/196 DIN GiS 12-151

Batérie Traction Bull Bloc GiS od spoločnosti Banner s tekutým elektrolytom a technológiou mriežkových dosiek predstavujú výkonnú a cenovo dostupnú alternatívu klasických trakčných batérií. Batérie GiS sa vyznačujú robustnou konštrukciou, mimoriadne silnými mriežkovými doskami a použitím špeciálnej zliatiny. K ďalším výhodám patrí dlhá výdrž a vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu. Tieto batérie sa používajú najmä v malotrakčnej oblasti (zdvíhacie plošiny, malé stohovače atď.)

Vlastnosti

- Blokované batérie, menovité napätie 6 voltov, 8 voltov a 12 voltov
- Vysoká odolnosť voči cyklickému namáhaniu
- Maximálne nabíjacie napätie 2,65 V/článok (pri teplote 20 °C)
- Napätie pri udržiavacom nabíjaní 2,25 V/článok (pri teplote 20 °C)
- Odporúčaná teplota okolia 20 °C
- Robustná konštrukcia
- Dlhá životnosť
- Mimoriadne silné mriežkové dosky
- Špeciálne separátory

Konštrukcia

- Mimoriadne silné kladné a záporné mriežkové dosky
- Špeciálny tvar dosiek zabezpečuje lepšiu priľnavosť aktívnej hmoty a vodivosť
- Inovatívne separátory
- Elektrolyt
- Zriedená kyselina sírová
- Materiál nádoby batérie
- Polypropylén
- Špeciálne patentované zloženie aktívnej hmoty
- Vysoký obsah antimónu



TRACTION BULL BLOC GiS

Banner

Typové označenie	Číslo tovaru	V	Kapacita v Ah		Rozmery v mm (D x Š x C)	Prevede nie pólov	Zapo- jenie	Materiál nádoby batérie	Hmotnosť
			5 Std.	20 Std.					
3 / 9 GiS 196 DIN	04052196 / 0903	6	200	245	244 x 191 x 276	AP	0	PP	31
T 605	04052T605	6	175	210	264 x 181 x 275	LPT	0	PP	26
3 / 9 GiS 197 BS Plus	04052197 / 0903	6	185	225	264 x 181 x 275	LPT	0	PP	28
T 125 Plus	04052T1251003	6	195	240	264 x 181 x 275	LPT	0	PP	30
T 145 Plus	04052T1451003	6	215	260	264 x 181 x 292	LPT	0	PP	33
J 250 G	04052J250G	6	195	235	292 x 178 x 302	UT	0	PP	30
3 / 10 GiS 210	04052210 / 1003	6	215	250	297 x 178 x 292	APW	0	PP	33
J 305 E	04052J305E	6	250	305	311 x 178 x 365	UT	0	PP	38
3 / 9 GiS 256	04052256 / 0903	6	271	330	295 x 178 x 365	APW	0	PP	41
L 16 E	04052L16E	6	303	370	311 x 178 x 417	UT	0	PP	46
L 16 G	04052L16G	6	320	390	311 x 178 x 417	UT	0	PP	49
3 / 7 GiS 294	04052294 / 0703	6	344	420	295 x 178 x 424	APW	0	PP	51
4/6 GiS 139	04052139 / 0604	8	145	170	264 x 181 x 276	LPT	1	PP	29
24 TMX	0405224TMX	12	70	85	286 x 171 x 248	AP	1	PP	21
6 / 6 GiS 79	04052079 / 0606	12	85	105	324 x 171 x 248	AP	1	PP	25
6 / 8 GiS 109	04052109 / 0806	12	105	130	355 x 171 x 256	AP	1	PP	30
6 / 6 GiS 125 Plus	04052125 / 0606	12	120	150	351 x 181 x 282	LPT	1	PP	38
T 1275 Plus	04052T1275 / 0612	12	120	150	327 x 181 x 271	LPT	1	PP	37
J 185 E	04052J185E	12	144	175	394 x 178 x 371	UT	0	PP	46
6 / 5 GiS 151	04052151 / 0506	12	168	205	381 x 178 x 371	APW	0	PP	51

Uvedené elektrické hodnoty platia pre zaťaženie plne nabitých batérií a teplotu okolitého prostredia 20° C.



Koncevka „L“
(LT)



Koncevka pre
výrobcu
automobilov (AP)



Koncevka pre
autobusy
(BT)



Tlačidlová
koncevka



Koncevka so
zníženým
profilom (LPT)



AP a skrutková
koncevka
(DT)



Koncevka s dvojistou
krídlovou maticou
(DWNT)



Dvojistá koncevka pre
námornú dopravu
(APW)



Skrutková
koncevka



Univerzálna
koncevka
(UT)



Koncevka s
krídlovou
maticou (WNT)



Fotografie
slúžia len na
ilustráciu.

Batérie Traction Bull Bloc GiS možno nabíjať len pomocou špeciálnych nabíjačiek s napäťovou reguláciou. Bežné nabíjačky môžu batériu počas krátkej doby zničiť. Nabíjacie napätie je potrebné upraviť podľa daného spôsobu použitia v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v našich technických listoch.

Všetky rozmerové a hmotnostné parametre podliehajú bežným výrobným toleranciam. Uvedené elektrické hodnoty sú približné. Naše výrobky nepertržite zdokonaľujeme, a preto si vyhradzuje právo zmien bez predchádzajúceho upozornenia.

Informácie poskytli spoločnosti:

SK: Banner Baterie SR, s.r.o., SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537,
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com